



ATELIERS VOOR BEELDENDE VORMGEVING TE CASTRICUM

Intern nieuws Perspectief

2025-8

23 maart 2025

- **Bediening verwarming wijzigt**
- **Instructies verfspoelinstallatie**

Verwarming Perspectief Voorjaarsregeling

Vanwege het warmere, wisselende weer wordt aanstaande dinsdag de verwarming in alle ateliers weer op handbediening gezet. Dat betekent dat iedereen die de verwarming aan wil hebben dat zelf moet doen met het bekende ronde houtje. En ook weer op deze wijze uitzetten bij het verlaten van het gebouw.

Dank voor jullie medewerking!

André Hoogervorst



Instructie verfspoelinstallatie voor watergedragen penselen

Het zal jullie niet zijn ontgaan dat in Atelier 1 een verfspoelinstallatie geplaatst is om het riool niet langer te vervuilen met onze verfresten.

Het ziet er complex uit, maar het werkt vrij eenvoudig. In alle ateliergroepen die met verf werken zal André Hoogervorst of een ander bestuurslid instructie geven over het gebruik. Bovenstaande foto is de presentatie afgelopen vrijdagochtend.

André heeft twee QR codes aangemaakt, met een link naar een presentatie waarop de werking van de spoelunit stap voor stap wordt uitgelegd. Daarnaast een meer technische video over het reinigen met vlokmiddel. Onderstaand de instructie zoals deze ook via de QR code te raadplegen is (handig als je bij Perspectief bent):



 **Perspectief**

Penselen reinigen met de verfspoelinstallatie voor water gedragen verf



STAP 1

- Maak je penselen schoon met - **een natte doek, nat papier of reinigingsdoekje.**



- Net zolang tot de penselen niet meer afgeven.

- Spoel na met het water uit het potje waarmee je geschilderd hebt



STAP 2

1. Leeg je potje in de wasbak van de spoelunit



2. Doe wat groene zeep in je geleegde potje



3. Vul het potje met lauw schoon water vanuit **de wastafel**



4. Maak de penselen nu totaal schoon met dit schone water



STAP 3

1. Leeg je potje weer in de wasbak van de spoelunit

2. Spoel de penselen **met weinig water** na via één van de kranen op de spoelunit.

3. Droog ze af met een natte doek, papier of reinigingsdoekje.



Filteren verfpigmenten



verfspoelininstallatie

Reinigen als het spoel reservoir vol is.

Zodra de werkbak van het compacte systeem tot ongeveer één centimeter onder het werkblad met waswater is gevuld, heeft het systeem zijn capaciteitsgrens bereikt. Nu wordt de wasplaats zelf eerst grondig gespoeld met het spuitpistool en ontdaan van eventuele verfresten, waarna de waterbehandeling begint.

Waterbehandeling: Roerwerk starten – aquafloc® erin strooien – klaar (looptijd ca. 15 minuten)

Start aan het begin van de waterbehandeling het geïntegreerde, tijdgestuurde roerwerk met één druk op de knop en strooi vervolgens het scheidingsmiddel aquafloc® gelijkmatig in het waswater. De benodigde hoeveelheid is afhankelijk van het bruikbare volume van het systeem en wordt berekend op 1 gram per liter gekleurd water. Dat komt bij ons neer op 120 gram VLOKMIDDEL per volle bak

De agitator zorgt voor de rest. Het mengsel blijft ongeveer 12 tot 15 minuten in beweging, zodat het splitsingsmiddel kan worden opgenomen. Hierdoor worden de pigmenten en andere stoffen van het water gescheiden. Hierdoor ontstaan vlokken die zich van het heldere water afscheiden en naar de bodem van de werkbak zinken nadat het roerwerk automatisch wordt uitgeschakeld.

Haal daarna de rubberstop eruit. Het water met de vlokken zal afgevoerd worden naar de filterbak.

Het filter filtert het schone water en de vlokken blijven achter in de filterzak

Spoel de bak schoon na.

Daarna zet je de rode afsluiter dicht en de rubberen stoppen terug en kan er weer worden schoongemaakt tot het reservoir weer tot 1 cm onder het niveau

